

# S8VK Tápegység család

Megbízható és könnyen kezelhető

60W  
6440  
Ft-tól\*



## Mostoha körülmények közt is ellenálló

Robusztus kialakítása és szerkezete a legzordabb környezetben is helytáll, és széles hőmérséklettartományban is stabil működést biztosít. A magas MTBF értékeknek köszönhetően az S8VK tápegység akkor is működik, amikor más tápegységek felmondják a szolgálatot.



## Egyszerű és gyors telepíthetőség

Az S8VK sorozat nagyobb rugalmasságot biztosít a gépek tervezésekor, de minimális bekötési igényeinek és a DIN-sínes rögzítőbilincs nyújtotta könnyű, egykezes beépíthetőségnek köszönhetően időt és költségeket is megtakarít.



## A legkisebb helyigényű kialakítás a piacon

Az S8VK tervezése során fő szempont volt a helytakarékosság, melynek köszönhetően ez a tápegység a legkisebb helyigényű a piacon, mivel 13%-al kisebb, mint hasonló társai. Így módon sikerült nagy teljesítményt elérni anélkül, hogy közben megalkuvást kellett volna kötni a minőség vagy a használhatóság területén



# S8VK Tápegység család

## S8VK-C sorozat



Teljesítményértékek	Bemeneti feszültség	Kimeneti feszültség	Kimeneti áramerősség	Méret (szé × ma × mé) [mm]	Rendelési kód
60 W	Egyfázisú	24 V	2,5 A	32 × 90 × 110	S8VK-C06024
120 W	100–240 VAC	24 V	5 A	40 × 125 × 113	S8VK-C12024
240 W	Megengedett feszültségtartomány	24 V	10 A	60 × 125 × 140	S8VK-C24024
480 W	85–264 VAC 90–350 VDC, kétfázisú kisebb mint 240VAC	24 V	20 A	95 × 125 × 140	S8VK-C48024

## S8VK-G sorozat



Teljesítményértékek	Bemeneti feszültség	Kimeneti feszültség	Kimeneti áramerősség	Méret (szé × ma × mé) [mm]	Rendelési kód
15 W	100–240 VAC	5 V	3 A	22,5 × 90 × 90	S8VK-G01505
		12 V	1,2 A		S8VK-G01512
		24 V	0,65 A		S8VK-G01524
30 W	Megengedett feszültségtartomány: 85–264 VAC, 90–350 VDC, kétfázisú kisebb mint 240 VAC	5 V	5 A	32 × 90 × 90	S8VK-G03005
		12 V	2,5 A		S8VK-G03012
		24 V	1,3 A		S8VK-G03024
60 W		12 V	4,5 A	32 × 90 × 110	S8VK-G06012
		24 V	2,5 A		S8VK-G06024
120 W		24 V	5 A	40 × 125 × 113	S8VK-G12024
240 W		24 V	10 A	60 × 125 × 140	S8VK-G24024
		48 V	5 A		S8VK-G24048
480 W		24 V	20 A	95 × 125 × 140	S8VK-G48024
		48 V	10 A		S8VK-G48048